

# Как управлять настройками «Интерактивной карты»

**Константин Лихачев**

Руководитель направления  
мобильных приложений

Медиа-Сервис

## Настроить карту можно через:

- данные
- настройки модуля
- настройки компонента
- шаблон компонента

от просто - к продвинутому

## Настройка через данные:

- значки

## Настройка через настройки модуля:

- значки
- языковые строки
- параметры карты (по умолчанию)
- параметры скрипта
- геокодирование \*

\* — в следующем релизе

## Настройка через настройки компонента:

- параметры карты \*
- тип данных

\* — переопределяют настройки модуля, если заданы

## Настройка через шаблон компонента:

- значки
- параметры карты
- параметры скрипта
- языковые строки
- ...
- все, что угодно.....

```

<?if(!defined("B_PROLOG_INCLUDED") || B_PROLOG_INCLUDED!==true)die();?>
<? if (strlen($arResult["ERROR"]) > 0) { ?>
    <? ShowError($arResult["ERROR"]); ?>
<? } else { ?>
    <script>
        $GeoMapp.init({
            defaultPath: <?=$arResult["PARAMS"]["DEFAULT_PATHS"]?>,
            mapType: ' <?=$arParams["MAP_TYPE"]?> ',
            pageType: ' <?=$arParams["DATA_TYPE"]?> ',
            loadTime: <?=$arResult["PARAMS"]["LOAD_TIME"]?>,
            responseTime: <?=$arResult["PARAMS"]["RESPONSE_TIME"]?>,
            universalMarker: <?=$arParams["UNIVERSAL_MARKER"] == "Y" ? "true" : "false"?>,
            noCatIcons: <?=$arParams["NO_CAT_ICONS"] == "Y" ? "true" : "false"?>,
            replaceRules: <?=$arParams["REPLACE_RULES"] != "N" ? "true" : "false"?>,
            height: <?=$arParams["MAP_HEIGHT"]?>,
            narrowWidth: <?=$arParams["MAP_NARROW_WIDTH"]?>,
            interfaceText: <?=$arResult["INTERFACE"]["main"]?>,
            routeMessages: <?=$arResult["INTERFACE"]["routes"]?>,
            parseMessages: <?=$arResult["INTERFACE"]["errors"]?>,
            <? foreach ($arResult["PARAMS"]["ICONS"] as $strVarName => $strData) { ?>
                <?=$strVarName?>: <?=$strData?>,
            <? } ?>
            cats: <?=$arResult["JSON_SECTIONS"]?>,
            items: <?=$arResult["JSON_ELEMENTS"]?>
        });
    </script>

    <div id="bxMapContainer" class="map-wrapper"></div>
<? } ?>|

```

```
<?if(!defined("B_PROLOG_INCLUDED") || B_PROLOG_INCLUDED!==true)die();?>
```

```
<? if (strlen($arResult["ERROR"]) > 0) { ?>
```

```
<? ShowError($arResult["ERROR"]); ?>
```

```
<? } else { ?>
```

```
<script>
```

```
    $GeoMapp.init({
```

```
        defaultPath: {
```

```
            'libs': '/bitrix/js/bitrix.map/',
```

```
            'images': '/bitrix/images/bitrix.map/'
```

```
        },
```

```
        mapType: 'google',
```

```
        pageType: 'objects',
```

```
        loadTime: 500,
```

```
        responseTime: 1000,
```

```
        universalMarker: false,
```

```
        noCatIcons: false,
```

```
        replaceRules: true,
```

```
        height: 550,
```

```
        narrowWidth: 900,
```

```
        interfaceText: {
```

```
            'collapsePanel': '⌵; Свернуть',
```

```
            'categoriesTitle': 'Категории',
```

```
            'clearField': 'Очистить поле',
```

```
            'placeholder': 'Поиск. Например, Арбат',
```

```
            'refreshMarkers': 'Обновить маркеры',
```

```
            'clearCategories': 'Отменить выбор',
```

```
            'closeList': 'Закрыть',
```

```
            'showList': 'Списком',
```

```
            'back': 'Назад',
```

```
            'showMarker': 'Показать на карте',
```

```
            'route': 'Маршрут',
```

```
            'walking': 'Пешком',
```

```
            'transit': 'Транспорт',
```

```
            'driving': 'Авто',
```



*Константин Лихачев*  
*Медиа-Сервис*  
*Московская, 25г, оф. 205*  
*+7 (963) 000-555-0*  
*[likhachev@smedia.ru](mailto:likhachev@smedia.ru)*

**Спасибо за внимание!**  
**Вопросы?**

